


PÔDORYS M 1:50

TOP ELEVATION
OBERANSICHT




REZ 2 - 2 M 1:50

LONGITUDINAL SECTION
QUERSCHNITT



REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT



Pozor!
V prípade že plánujete iam bazénu opariti bazénových okladových kameňov je potrebné pri uz výkopových prácach zohľadniť hrúbku týchto bazénových okladových kameňov.

Caution!
When laying pool edge stones on the pool edge, the thickness of the pool edge stones must be taken into account when excavating.

Achtung!
Beim Verlegen von Beckenrandstein auf dem Beckenkopf, muss die Stärke der Beckenrandsteine beim Ausbagger beachtet werden.

UPOZORNENIE:
Je potrebné skontrolovať únosnosť podlažia a prijať vhodné opatrenia.
V prípade podzemných vôd je potrebné prijať a dodržiavať osobitne bezpečnostné opatrenia:

- Betónová doska
- Ochrana proti vzhľadovej vode atď.
- odmedzuje sa zníženie hladiny bazénovej vody pod hladinu podzemnej vody
- Predpokladá sa, že existujúce podlažie v oblasti povodia má tlak vody minimálne 200kN/m²
- > Odporúča sa konzultácia so špecializovanými projektantmi, geológmi atď.

Notice:
The subsoil is to be checked for its load-bearing capacity and appropriate precautions to be taken. In the case of groundwater, special safety precautions must be taken and observed:


- Concrete - slab
- Buoyancy protection, etc.
- lowering of the pool water level below the groundwater level is restricted.
- It is assumed that the existing subsoil in the area of the basin has a soil pressure of at least 200kN/m²
- > consultation with specialist planners, geologists, is recommended etc.

Hinweis:
Der Untergrund ist auf die Tragfähigkeit zu Prüfen und dementsprechende Vorkehrungen zu treffen. Bei Grundwasser sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu ergreifen und einzuhalten:

- Beton - Bodenplatte
- Auftriebsicherung usw.
- Kein senken des Beckenwasserspiegels unter den Grundwasserspiegel
- Es wird davon ausgegangen dass der vorhandene Baugrund im Bereich Des Beckens eine Bodenpressung von mind. 200 kN/m² aufweist!
- > Rücksprache mit Fachplaner, Geologe etc.

ZB. VENIEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HOHE 200

±0,000



ZB. VENIEC/REINFORCEMENT CROWN/STAHLBETON KRANZ
ŠÍŘKY/WIDTH/BREITE 300, VÝŠKY/HEIGHT/HOHE 200

±0,000



VÝKOPY SÚ ZAKRESLIENÉ PRE ŠTANDARDNÚ KVALITU ZEMINY BEZ POMOČNÉHO PAŽENIA. PODLA KVALITY ZEMINY JE POTREBNÉ VÝKOPOVÚ JAMU PAŽIŤ A MENIŤ ROZMÄRSČAČI UHOL. MIN OBJEM VÝKOPOV 63,44 M³.

THE EXCAVATIONS ARE DESIGNED FOR STANDARD SOIL WITHOUT OTHER SUPPORT STRUCTURE. USING OF SUPPORT STRUCTURE OF EXCAVATIONS DEPENDS ON THE QUALITY OF SOIL. MIN. VOLUME OF EXCAVATIONS IS 63,44 M³.

AUSHUB IST FÜR STANDARD ERDE PROJEKTERT OHNE HILFSCHALUNG. DIE HILFSCHALUNG EINSATZ LIEGT ERDEQUALITÄT AN. MIN. AUSHUBVOLUMEN IST 63,44 M³.

Rozmery bazénu sú stanovené z počítačového modelu, skontroľujte rozmery bazénu pred inštaláciou.

The dimensions of the pool are determined from the computer model, check the dimensions of the pool before installation.
Die Abmessungen des Pools werden anhand des Computermodells bestimmt, überprüfen Sie die Abmessungen des Pools vor der Installation.

CLASSIC 93

VÝKOPY

DRAWING OF EXCAVATIONS

AUSHUBGRUNDRISS

COMPASS
enjoy the moment

www.compasspools.eu

KRESLI: ING. PETER KALETIA	DAŤUM: 01/2023
DRAMAŤ / ZEMNICE: DRAMAŤ / ZEMNICE	DAŤUM / DÁTUM: DRAMAŤ / ZEMNICE
VERZIA: VERZIA	DRAMAŤ FORMÁT: A3
VERSIJA: VERSIJA	DRAMAŤ FORMÁT: A3
3	3




Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradíme!

Subject to errors, misprints and technical changes!


Fritun, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!

POHL'AD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION
OBERANSICHT




REZ 2-2 M 1:50 LONGITUDINAL SECTION QUERSCHNITT




REZ 1-1 M 1:50

CROSS SECTION
QUERSCHNITT



DETAIL ÚPRAVY INTEGROVANÝ SKIMMER M 1:25




POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

HRÚBKA STENY BAZÉNA JE CCA. 10 MM
TOLERANCIA PRESNOSTI 7 - 10 MM

THICKNESS OF THE SIDEWALL OF SWIMMING POOL IS APPROX. 10 MM.
MEASURED WITH TOLERANCE RATE 7 - 10 MM

DIE SCHWIMMBADWAND DÜCKE IS CA. 10 MM.
DÜCKETOLERANZ IST 7 - 10 MM.

Rozmery bazénu sú stanovené z počítačového modelu, skontrolujte rozmery bazénu pred inštaláciou.
The dimensions of the pool are determined from the computer model, check the dimensions of the pool before installation.
Die Abmessungen des Pools werden anhand des Computermodells bestimmt, überprüfen Sie die Abmessungen des Pools vor der Installation.



POOL HIGH FOR CONTAINER FOR SEA
TRANSPORT IS 3390MM.

NÁZOV VÝKRESU:
DRAWING NAME:
ZEICHNUNG NAME:

CLASSIC 93
GEOMETRIA BAZÉNA
GEOMETRY OF SWIMMING POOL
SCHWIMMBAD GEOMETRIE

COMPASS
enjoy the moment

www.compasspools.eu

KRESLIL: DRAWN BY / ZEICHNER:	ING. PETER KALETA	DÁTUM: DATE / DATUM:	01/2023
MIERKA: SCALE/MASSTABE:	1:50	FORMÁT DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT:	A3
VERZIA: VERSION: VERSION:	3	ČÍSLO DRAWING NUMBER: ZEICHNUNG NUMBER:	1

Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradené!

Subject to errors, misprints and technical changes!

Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!